



FTXJ-MS



FTXJ-MW



RXJ-M/N



Incluse



BLOCCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**

* Carte Daikin Online Controller incluse.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

emura

Unité intérieure			FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S	
Puissance restituée	Froid		kW	2,3	2,4	3,5	4,8
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	2,5	3,4	4	5,8
		à -5°C CBS ext	kW	1,88	2,41	3,01	3,71
		à -10°C CBS ext	kW	1,60	2,04	2,55	3,15
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,5	0,51	0,86	1,43
	Chaud	Nom.	kW	0,5	0,7	0,99	1,59
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+++		A++	
		Pdesignn		2,3	2,4	3,5	4,8
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,2
		Conso. énerg. annuelle kWh		92	97	170	239
	Chaud	Label		A++		A+	
		Pdesignn		2,1	2,7	3	4,6
		SCOP		4,6	4,6	4,6	4,28
		Conso. énerg. annuelle kWh		638	822	913	1 505
Efficacité nominale	EER/ COP ⁽¹⁾		4,64/5	4,73/4,57	4,09/4,04	3,35/3,65	
Couleur			Blanc ou argent				
Dimensions	HxLxP	mm	303x998x212				
Poids			kg				
			12				
Débit d'air	Froid	GV/ MV/ PV/ Silence	m³/h	534/396/264/156	534/396/264/156	654/468/288/174	654/534/408/216
	Chaud	GV/ MV/ PV/ Silence	m³/h	612/504/378/228	660/516/378/228	744/576/414/246	756/630/486/300
Niveau de pression sonore	Froid	GV/ MV/ PV/ Silence	dB(A)	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Chaud	GV/ MV/ PV/ Silence	dB(A)	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	54		59	60
	Chaud	Nominal	dB(A)	56		59	60

Groupe extérieur			RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50N
Dimensions	HxLxP	mm	550x765x285			734x870x320
Poids			kg			50
Débit d'air	Froid	GV/ PV	m³/h	2070/1860	2070/1860	2220/1860
	Chaud	GV/ PV	m³/h	1866/1584	1866/1584	1866/1584
Puissance sonore	Froid/Chaud	Nominal	dB(A)	61/62		63/63
Niveau de pression sonore	Froid	GV/ PV	dB(A)	46/43		48/45
	Chaud	GV/ PV	dB(A)	47/44		48/45
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid	°CBS				-10~46
	Mode chaud	°CBH				-15~18
Type de compresseur						Swing
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO ₂			R-32/675/0,90/0,60			R-32/675/1,15/0,78
Flag F-Gas						Non hermétique
Préchargé d'usine jusqu'à			m			10
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20		30
		Dénivelé	UE-UI Max	m	15	
	Liquide	DE	"	1/4		
		Gaz	DE	"	3/8	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240			
	Câble liaison	int/ext	mm²	4G1,5		
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	10A		16A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent

Référence unité intérieure	FTXJ20MW	FTXJ20MS	FTXJ25MW	FTXJ25MS	FTXJ35MW	FTXJ35MS	FTXJ50MW	FTXJ50MS
Référence groupe extérieur	RXJ20M	RXJ20M	RXJ25M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ35M	RXJ50N	RXJ50N
Prix unité intérieure* (hors éco-participation)	€HT	1 014	1 072	1 069	1 129	1 363	1 439	1 535
Code éco-participation**		M4AGEQ03	M4AGEQ03	M4AGEQ03	M4AGEQ03	M4AGEQ03	M4AGEQ03	M4AGEQ03
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€HT	1 267	1 267	1 334	1 334	1 469	1 469	2 353
Code éco-participation**		M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	2 281	2 339	2 403	2 463	2 832	2 908	3 888
		+ éco-participation** + éco-participation** + éco-participation** + éco-participation** + éco-participation** + éco-participation** + éco-participation** + éco-participation**						

* Inclus télécommande IR et carte Online Controller ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.