

EXCLUSIVITÉ MARCHÉ

* Option Daikin Online
Controller : carte BRP069B42.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.



FTXZ-N

BLOCAJE CHAUD SEUL DISPONIBLE**



RXZ-N



Incluse



Les avantages du réfrigérant R-32

- Impact sur le réchauffement global réduit : indice PRP* de 675 (par rapport à 2088 pour le R-410 A).
- Amélioration de l'efficacité du produit en charge partielle et totale.
- Réfrigérant à composant unique facilitant son recyclage.

* Potentiel Réchauffement Planétaire

Pompe à chaleur réversible Inverter **R-32**

Unité intérieure			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Puissance restituée	Froid		0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
	Chaud	à +7°C CBS ext	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
	Froid	à -5°C CBS ext	2,3	3,19	4,02	
	Chaud	à -10°C CBS ext	1,95	2,71	3,42	
Puissance absorbée	Froid	Min./Nom./Max.	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60	
	Chaud	Min./Nom./Max.	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+++		
		Pdesign	2,50	3,50	5,00	
		SEER	9,54	9,00	8,60	
	Chaud	Conso. éner. annuelle kWh	92	136	203	
		Label		A+++		
		Pdesign	3,50	4,50	5,60	
Efficacité nominale	EER/COP ⁽¹⁾	Froid/chaud	6,10/5,80	5,30/5,00	4,55/4,47	
		Couleur		Blanc		
		Dimensions	HxLxP	mm	295 x 798 x 372	
Poids		kg	15			
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV/Silence	m ³ /h	642/450/318/240	726/504/336/240	900/552/396/276
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	m ³ /h	702/516/402/288	798/552/414/288	864/642/462/354
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	54	57	60
	Chaud	Nominal	dB(A)	56	57	59
Télécommande		IR		Incluse		
Type de filtre			Apatite titane	Apatite titane	Apatite titane	
Puissance d'humidification	Fonction Ururu	ml/h	425	500	600	

Groupe extérieur			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Dimensions	HxLxP	mm		693 x 795 x 300		
Poids		kg		50		
Débit d'air	Froid	GV/PV	m ³ /h	1 860/1 350	2 064/1 350	2 424/1 350
	Chaud	GV/PV	m ³ /h	1 698/972	1 890/972	1 986/972
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	59	61	63
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	48	49
	Chaud	Nominal	dB(A)	46	48	50
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid	°CBS		-10 ~ 43		
	Mode chaud	°CBH		-20 ~ 18		
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO ₂				R-32 / 675 / 1,34 / 0,90		
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à		m	10	10	10	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	10		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	8		
	Liquide	DE	"	1/4		
	Gaz	DE	"	3/8		
Alimentation électrique	Phase fréquence tension	Ph/Hz/V		1~/50/220-240		
	Câble liaison	int/ext	mm ²	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Courant -50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Référence groupe extérieur	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Prix unité intérieure* (hors éco-participation)	€ HT 1 289	€ HT 1 514	€ HT 1 545
Code éco-participation**	MAAGEQ03	MAAGEQ03	MAAGEQ03
Prix groupe extérieur* (hors éco-participation)	€ HT 1 733	€ HT 1 752	€ HT 2 048
Code éco-participation**	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€ HT 3 022	€ HT 3 266	€ HT 3 593
	+ éco-participation**	+ éco-participation**	+ éco-participation**

* Inklus télécommande IR - ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 274 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.