



FVXG-K



RXG25-50L



Includé



BRC073

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B42
 ** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

**TECHNOLOGIE
UNIQUE**

Pompe à chaleur réversible Inverter **R-410A**

nexura

CONSOLE NEXURA

Unité intérieure			FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Puissance restituée	Froid		1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
	Chaud	à +7°C CBS ext	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
	Chaud	à -5°C CBS ext	2,56	3,38	4,36
	Chaud	à -10°C CBS ext	2,17	2,87	3,70
Puissance absorbée	Froid	Nom.	0,94	0,94	1,51
	Chaud	Nom.	0,77	1,21	1,57
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label	A++		
		Pdesign	2,50	3,50	5,00
		SEER	6,53	6,48	5,41
		Conso. énerg. annuelle kWh	134	189	324
	Chaud	Label	A+		
		Pdesign	2,80	3,10	4,60
		SCOP	4,65	4,00	4,18
	Conso. énerg. annuelle kWh	842	1087	1543	
Efficacité nominale	EER/COP ⁽¹⁾	Froid/chaud	4,63/4,42	3,72/3,72	3,31/3,69
Couleur	Blanc				
Dimensions	H x L x P	mm	600x950x215		
Poids		kg	22		
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	534 / 534 / 318 / 270	546 / 546 / 318 / 270	636 / 618 / 438 / 360
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	594 / 468 / 342 / 282	612 / 480 / 348 / 300	732 / 600 / 468 / 408
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32
	Chaud	GV / MV / PV / S / Chal. Radiante	39 / 32 / 26 / 22 / 19	40 / 33 / 27 / 23 / 19	46 / 40 / 34 / 30 / 26
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	52		
	Chaud	Nominal	55	56	58
Télécommande	IR	Includé			
Type de filtre	Photocatalytique				

Groupe extérieur				RXG25L	RXG35L	RXG50L
Dimensions	H x L x P	PV	mm	550 x 765 x 300		735 x 825 x 315
Poids			kg	34		48
Débit d'air	Froid	GV / PV	m ³ /h	2070 / 1860	2220 / 1860	2988 / 2556
	Chaud	GV / PV	m ³ /h	1866 / 1584	1866 / 1584	2688 / 2298
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	61	63	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	46 / 43	48 / 44	48 / 44
	Chaud	GV / PV	dB(A)	47 / 44	48 / 45	48 / 45
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-10 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	-15 ~ 20		
Type de compresseur	Swing					
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO ₂	R-410A / 2,088 / 1,05 / 2,20					R-410A / 2,088 / 1,60 / 3,30
Flag F-Gas	Non hermétique					
Préchargé d'usine jusqu'à		m	10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20		30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15		20
	Liquide	DE	"	1 / 4		
	Gaz	DE	"	3 / 8		1 / 2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int/ext	mm ²	4G1,5		
Courant - 50Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A		20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure	FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Référence groupe extérieur	RXG25L	RXG35L	RXG50L
Prix unité intérieure* (hors éco-participation)	€ HT 1 620	€ HT 1 754	€ HT 1 878
Code éco-participation**	MAAGEQ04	MAAGEQ04	MAAGEQ04
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€ HT 1 270	€ HT 1 399	€ HT 2 241
Code éco-participation**	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€ HT 2 890	€ HT 3 153	€ HT 4 119
	+ éco-participation**	+ éco-participation**	+ éco-participation**

* Includé télécommande IR avec programmation hebdomadaire

** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 274 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.