UN AIR PLUS SAIN

FILTRATION DE SÉRIE

Filtre standard anti-bactérien

- Effet : Anti poussière / Antibactérien / Anti-moisissure / Désodorisant
- Taille des particules filtrées : ≥800µm

Filtre électrostatique à enzyme

- Effet : Antibactérien
- Taille des particules filtrées : 1~10µm

2 solutions pour chauffer / climatiser

MONO-SPLIT (UNE SEULE PIÈCE)

Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

R32 INVERTER		MFZ-KT25VG SUZ-M25VAR1	MFZ-KT35VG SUZ-M35VAR1	MFZ-KT50VG SUZ-M50VAR1	MFZ-KT60VG SUZ-M60VAR1
Puissance frigorifique nominale (mini/maxi)	kW	**2.5** (1.6 / 3.2)	**3.5** (0.9 / 3.9)	**5.0** (1.2 / 5.6)	**6.1** (1.7 / 6.3)
Puissance absorbée totale nominale	kW	0.620	1.060	1.550	1.840
EER / Classe énergétique	-	4.03 / A	3.30 / A	3.23 / A	3.32 / A
SEER / Classe énergétique saisonnière	-	**6.50** A++	**6.60** A++	**6.80** A++	**6.20** A++
Consommation électrique annuelle froid	kWh/an	134	185	257	343
Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
Puissance calorifique nominale (mini/maxi)	kW	**3.4** (1.3 / 4.2)	**4.3** (1.1 / 5.0)	**6.0** (1.5 / 7.2)	**7.0** (1.6 / 8.0)
Puissance calorifique nominale à -7°C (max à -7°C)	kW	2.0 (2.6)	2.3 (3.1)	3.9 (4.5)	4.1 (5.0)
Puissance absorbée totale nominale	kW	0.910	1.260	1.860	2.180
COP / Classe énergétique	-	3.74 / A	3.41 / B	3.23 / C	3.21 / C
SCOP / Classe énergétique saisonnière	-	**4.20** A+	**4.40** A+	**4.20** A+	**4.10** A+
Consommation électrique annuelle chaud	kWh/an	732	825	1423	1568
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	°C	-10 / +24	-10 / +24	-10 / +24	-10 / +24
UNITÉS INTÉRIEURES		**MFZ-KT25VG**	**MFZ-KT35VG**	**MFZ-KT50VG**	**MFZ-KT60VG**
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV	m³/h	234/288/390/468/534	234/288/390/468/534	336/402/516/624/738	336/480/576/738/900
Pression acoustique en froid à 1 m S/PV/MV/GV/SGV	dB(A)	19/24/31/37/41	19/24/31/37/41	28/32/37/42/48	28/36/40/46/53
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)
UNITÉS EXTÉRIEURES		**SUZ-M25VAR1**	**SUZ-M35VAR1**	**SUZ-M50VAR1**	**SUZ-M60VAR1**
Pression acoustique en froid à 1 m GV	dB(A)	45	48	48	49
Puissance acoustique en froid GV	dB(A)	59	59	64	65
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	550 x 800 x 285		714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
DONNÉES FRIGORIFIQUES					
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R32 / 675			
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO_2	m / kg / t	7 / 0.65 / 0.44	7 / 0.90 / 0.61	7 / 1.20 / 0.81	7 / 1.25 / 0.84
DONNÉES ÉLECTRIQUES					
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)

MULTI-SPLIT (PLUSIEURS PIÈCES)

Découvrez l'ensemble de nos solutions multi-splits disponibles dans notre brochure dédiée.